

# FICHA TÉCNICA

## GRAMPO EM INOX PARA TELHA

Ver.:04/2025

**Onduline**<sup>®</sup>  
Lightweight roofing systems

### DESCRIÇÃO E FORMA DE APLICAÇÃO

Os grampos em inox Onduline são indicados para permitir o travamento da telha cerâmica de canudo, impedindo o deslizamento das mesmas ao longo da cobertura. Deverá ser aplicado um grampo por telha (capa e canal). Estes grampos existem com dois comprimentos distintos (95 e 72 mm)



### CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS E TÉCNICAS

Característica	Unid. de medida	Valor
Aspecto:		Sólido
Medidas:	mm	95 x 13 x 2,40 72 x 13 x 2,40
Composição:	----	Aço Inoxidável AISI 304
Cor:		Cinza
EAN (saco)		72 mm: 8432109155183 95 mm: 8432109155190

### EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO

Os grampos são fornecidos em sacos com 250 unidades. O armazenamento dos grampos não exige nenhum cuidado em especial, recomendando-se, no entanto, que sejam colocados em local seco.

Onduline – Materiais de Construção, SA.

Rua das Lages, 524 | 4410-272 Canelas Portugal

Telef +351 227 151 230 (chamada para a rede fixa nacional)

[www.onduline.pt](http://www.onduline.pt)

Este FT foi elaborada com base na informação atualmente disponível. O produto foi fabricado de acordo com os parâmetros mencionados anteriormente, mas o produtor/distribuidor não pode prever quaisquer alterações futuras ou alterações aos regulamentos. É da responsabilidade do consumidor utilizar o produto de acordo com as recomendações do produtor/distribuidor e as suas necessidades. Todas as reclamações serão consideradas de acordo com as recomendações de aplicação emitidas pela Onduline.