

ONDUTISS® AIR NEO UVFR 220

FICHA TÉCNICA

Ver.:12/2025

MATERIAL/APLICAÇÃO

A membrana Ondutiss AIR NEO UVFR é uma membrana altamente permeável ao vapor de água e impermeável à água, permitindo a máxima proteção da sua cobertura. Tem também uma excelente classe de reação ao fogo, aumentando a segurança da sua cobertura.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Propriedade técnica	Norma	Valor	Min	Max
Peso [g/m ²]	EN1849-2	225	-10%	+10%
Sd-valor [m]	EN 12572 C	0,15	-0,03	+0,03
Classe de reação ao fogo	EN 13501-1	B s1 d0		
Resist. máxima à tração MD/CD [N/5cm]	EN 12311-1	370/370	-30	+100
Alongamento na resistência máxima à tração MD/CD [%]	EN 12311-1	30/30	-10	+20
Resistência ao rasgo das unhas MD/CD [N]	EN 12310-1	180/180	-20	+40
Estanquidade à água	EN 1928	W 1		
Após o envelhecimento artificial				
Resist. máxima à tração MD/CD [N/5cm]	EN 12311-1	370	-30	+100
Alongamento na resistência máxima à tração MD/CD [%]	EN 12311-1	30/30	-10	+20
Estanquidade à água	EN 1928	W1		
Comportamento de flexão a frio [°C]	EN 1109	>-20		+0
Estabilidade dimensional [%]	EN 1107-2	<2		+0
Resistência à pressão da água [cmWS]	EN ISO 811	>400	-0	
Durabilidade do alongamento MD/CD	-	30/30	-10	+20
Inclinação mínima admissível	-	14°/25%		
Substâncias perigosas	NPD			
DoP	2023-005 SA47			

*NPD – Desempenho não determinado

EMBALAGEM E CÓDIGO EAN

1,5 x 50m / 75m² por rolo

EAN: 3467670044128

ARMAZENAMENTO E GARANTIA

ONDUTISS® deve ser armazenado em local seco, protegido dos raios UV e do calor, bem como da chuva.

Garantia: 20 anos à impermeabilização (Consulte os termos e condições no documento oficial da Garantia).

APLICAÇÃO

Membrana subjacente respirável e impermeável | Ondutiss

Esta ficha técnica está baseada na informação atualmente disponível. O produto é fabricado de acordo com os parâmetros mencionados acima, mas o fabricante/distribuidor não pode antecipar mudanças futuras, bem como alterações na legislação. É responsabilidade do consumidor, utilizar o produto de acordo com as recomendações do fabricante e verificar eventuais restrições legais regulamentares na utilização do mesmo.

Onduline Materiais de Construção SA
Rua das Lages 524 4410-272 Canelas VNG
Telef.: (+351) 227 151 230 (chamada para a rede fixa nacional)