

ONDUTISS® AIR 150

FICHA TÉCNICA

Ver.:012/2025



MATERIAL/APLICAÇÃO

Membrana multicamadas impermeável à água e permeável ao vapor de água, para a proteção da sua cobertura. A membrana pode ser aplicada diretamente sobre o isolamento térmico.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso	150 g/m ² (±10%)
Reação ao fogo	Classe E
Impermeabilidade à penetração de água	Classe W1
Resistência ao vapor (Sd)	0,02 m (-0,01; +0,03)
Resistência à tração no sentido longitudinal	330 (±30%) N/50mm
Resistência à tração no sentido transversal	220 (±30%) N/50mm
Alongamento no sentido longitudinal	80 % (Min:50, Max:110)
Alongamento no sentido transversal	110 % (Min:75, Max:145)
Resistência ao rasgamento long./Transv.	180 N/230 N (±30%)
Substâncias perigosas	NPD*
DoP (CPR EU 305/2011)	2020-006 SA20
Resistência aos Raios UV	3 meses
Maleabilidade a baixa temperatura	≥-40 °C
Substâncias perigosas	não contém
Inclinação mínima	35° (70%)
Durabilidade alongamento long./Transv.	55/75 (mín: 33/50; máx: 72/95)

*NDP – Desempenho não declarado

NÚMERO DE CAMADAS

3 camadas

EMBALAGEM E CÓDIGO EAN

1,5 x 50m / 75m² por rolo

EAN: 3467670018631

ARMAZENAMENTO E GARANTIA

ONDUTISS® deve ser armazenado em local seco, protegido dos raios UV e do calor, bem como da chuva.

GARANTIA: 10 anos à impermeabilização (Consulte os termos e condições no documento oficial da Garantia).

APLICAÇÃO

[Membrana subjacente respirável e impermeável | Ondutiss \(onduline.com\)](https://www.onduline.com/membrana-subjacente-respiravel-e-impermeavel-ondutiss)

Esta ficha técnica está baseada na informação atualmente disponível. O produto é fabricado de acordo com os parâmetros mencionados acima, mas o fabricante/distribuidor não pode antecipar mudanças futuras, bem como alterações na legislação. É responsabilidade do consumidor, utilizar o produto de acordo com as recomendações do fabricante e verificar eventuais restrições legais regulamentares na utilização do mesmo.

www.onduline.pt

Onduline Materiais de construção SA

Rua das Lages, 524 4410-

272 Canelas VNG

Telf : +351 227 151 230 (chamada para a rede fixa nacional)

